

DMG24240C013_13WNZK1

产品特点:

- 基于 T5L0 ASIC，运行 DGUS II 人机交互软件平台，商业级智能屏。
- 1.28 英寸，240*240 分辨率，IPS 液晶显示屏。
- 圆形旋钮屏，带银色编码器外壳。

Features:

- Powered by T5L0 ASIC, running DGUS II HMI platform, commercial-grade smart LCM.
- 1.28-inch, 240*240 resolution, IPS-TFT LCD.
- Circular knob screen with silver encoder casing.



1、硬件及接口说明 Hardware and interface description

序号 No.	项目 Item	说明 Description
1	T5L0 芯片 T5L0 ASIC	迪文自主研发，2020 年量产。芯片采用双 8051 核架构，GUI 和应用分别在一颗 8051 核中运行。 DWIN independently developed, mass production in 2020. Dual 8051 cores, GUI and application run on separate 8051 cores.
2	用户接口 User interface	用于供电和串口通讯，4Pin_2.0mm 座子。 4Pin_2.0mm socket for power supply and serial communication.
3	USB 接口 USB interface	MICRO USB，供电接口（5V）。 MICRO USB, power supply interface (5V).
4	Flash	16MBytes NOR Flash，可用于存放字库、图片、音乐等用户 UI 文件，擦写次数>100,000 次。 16MBytes NOR Flash, can be used to store user UI files such as fonts, images, music, etc., with erase/write cycles>100,000 times.
5	SD 卡接口 SD card interface	FPC8_0.5mm 接口，无 SD 卡卡座，下载需外接转接板 130-SDK。用于 DGUS 工程文件下载（UI 文件、CFG 文件、内核等），下载速率：4Mb/s。 FPC8_0.5mm interface, without SD card slots, external adapter board 130-SDK is required for downloading. For DGUS project file downloads (UI, CFG files, kernel, etc.), 4 Mb/s rate.
6	PGT05 接口 PGT05 interface	用于烧录 DGUS 底层程序。 For programming DGUS firmware.

2、规格参数 Specification parameters

2.1 显示参数 Display parameters

显示屏类型 LCD Type	IPS TFT 液晶屏。 IPS, TFT LCD.
视角 Viewing Angle	视角宽（典型值是 85°/85°/85°/85°），对比度高、色彩还原好。 Wide viewing angle (85°/85°/85°/85° typical), high contrast, and good color reproduction.
分辨率 Resolution	240x240（支持 0°/90°/180°/270°显示模式） 240x240 (support 0°/90°/180°/270°)
有效显示区域 Active Area (AA)	直径=32.4mm Diameter=32.4mm
背光 Backlight	LED
背光寿命 Backlight Service Life	>20,000H
亮度 Brightness	300nit
亮度调节 Brightness Control	100 级亮度调节（当亮度调节至最高亮度的 1%~30%时，可能出现闪烁现象，不建议在此范围使用） 100-level brightness adjustment (Flickering may occur at 1%-30% of max brightness; not recommended for use in this range)
注：长时间显示固定画面可能导致残影现象，建议设置动态屏保进行规避。 Note: Use dynamic screen saver to prevent afterimages from prolonged fixed page display.	

2.2 机械性能 Mechanical characteristics

卡点出脱力矩 Detent torque	只适用于附卡点装置：300±100gf.cm Only suitable for C.C, equipment.: 300±100gf.cm
定位点数及位置 Number and Position of detents	只适用于附卡点装置：24 点定位（间隔角度 15° ±3° ） Only suitable for C.C, equipment.: 24 detents (Step angle : 15° ±3°)
回转寿命 Rotational Life	30,000 周（在无负荷条件下轴以 600~1000/h 速度回转）。 30000 cycles (the shaft rotates at a speed of 600~1000/h without electrical load).
按压开关移动量 Travel of switch	1±0.5mm
按压寿命 Press Life	30,000 次（在无负荷条件下轴以 500/h 连续按压，按压力 1kgf.cm 以下）。 30000 times (Press the shaft continuously at 500/h without electrical load, shaft push load: 1kgf.cm Max).

2.3 串口参数 Serial interface parameters

串口模式 Mode	TTL/CMOS;				
串口电平 Voltage Level	测试条件 Test Condition	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
	Output 1, Iout = -4mA	3.0	3.3	-	V
	Output 0, Iout = 4mA	-	0	0.3	V
	Input 1	2.4	3.3	5.0	V
	Input 0	0	-	0.5	V
串口波特率 Baud Rate	3150~3225600bps, 典型值: 115200bps。 3150~3225600bps, typical value of 115200bps.				
数据格式 Data Format	N81				
接口端子 Interface Cable	4Pin_2.0mm				

2.4 电气规格 Electrical specifications

额定功率 Rated Power	<1W
工作电压 Operating Voltage	4.5~5.5V, 典型值 5V。 4.5~5.5V, typical value of 5V.
工作电流 Operating Current	95mA @ 5V
推荐工作电源: 5V 1A 的直流稳压电源。 Recommended power supply: 5V 1A DC.	

2.5 工作环境 Operating environment

工作温度 Operating Temperature	-20℃~70℃ (5V @ 60% RH)
存储温度 Storage Temperature	-30℃~80℃
三防漆 Conformal coating	无 N
工作湿度 Operating Humidity	10%~90%RH, 典型值 60%RH。 10%~90%RH, typical value of 60% RH.

3、包装和物理尺寸 Packaging & dimensions


外形尺寸 Form Factor	直径 50.00mm*高度 28.05mm 50.00mm diameter * 28.05mm height			
净重量 Net Weight	-			
包装标准 Packaging Standards				
包装箱型号 Model	包装箱尺寸 Dimensions	层数（层） Layer	数量/层（片） Quantity/Layer	总数量（片） Quantity(Pcs)
纸箱 Carton	450mm(L)×355mm(W)×250mm(H)	4	25	100

定义 Definition	序号 Pin#	类型 Type	说明 Description
5V	1	P	电源输入 Power Input
GND	2	0	公共接地 GND
RX	3	0	串口2输入 Input
TX	4	I	串口输出 Output

型号	DMG24240C013-13WNZK1			
图纸	A 4	图纸	DWIN	日期
比例		审核		日期
单位	MM	批准		日期

迪文科技
DWIN Technologies

1. 尺寸定位基准为定位孔
Location hole is used as position reference.
2. 未标注公差为 $\pm 0.3\text{mm}$
Unmarked Tolerance is $\pm 0.3\text{mm}$
注：虚线标注为有效显示区域
Active area is marked in Dash lines



4、T5L 系列芯片特点 T5L series IC features

(1) 采用应用最广泛、成熟和稳定的 8051 核，1T（单指令周期）高速工作，最高主频 250MHz。

Mature and stable 8051 core which is the most widely used with the maximum operating frequency of T5L is up to 250MHz, 1T(single instruction cycle)high speed operation.

(2) 单独 CPU 核（GUI CPU）运行 DGUS II 系统：

Separate GUI CPU Core running DGUS II System:

- 内置高速显存，2.4GB/S 带宽。

High-speed display memory, 2.4GB/S bandwidth.

- 2D 硬件加速，JPEG 解压缩速度高达 200fps@1280*800，UI 极其流畅。

2D hardware acceleration, the decompression speed of JPEG is up to 200fps@1280*800 and the UI with animation and icons as its main feature is extremely cool and smooth.

- JPEG 压缩模式存储图片、图标，大幅度缩小外置存储器到低成本的 16Mbytes SPI Flash。

Images and icons stored in JPEG format. Adopt Low-cost 16Mbytes SPI Flash.

- 支持电阻或电容触摸屏，灵敏度可以调节，最快 400Hz 触控打点速度。

Support CTP or RTP with adjustable sensitivity and maximum 400 Hz touch frequency.

- 1 路 15bit 32Ksps PWM 数字功放驱动扬声器，实现高品质语音压缩存储和播放。

1-way 15bit 32Ksps PWM digital power amplifier driver loudspeaker, save power amplifier cost and achieve high signal-to-noise ratio and sound quality restoration.

- 128Kbytes 变量存储器空间，存储器接口和 OS CPU 核交换数据，应用及其简单。

128Kbytes variable storage space for exchanging data with OS CPU Core and memory.

- 支持 PC 端组态开发和仿真，支持后台远程升级。

Support DGUS development and simulation on PC. Support background remote upgrade.

(3) 单独 CPU 核（OS CPU）运行用户 8051 代码，应用中省掉用户 CPU：

Separate CPU (OS CPU) core runs user 8051 code or DWIN OS system and user CPU is omitted in practical application:

- 标准 8051 架构和指令集，64Kbytes 代码空间，32Kbytes 片内 RAM。

Standard 8051 architecture and instruction set, 64Kbytes code space, 32Kbytes on-chip RAM.

- 64bit 整数型数学运算单元（MDU），包括 64bit MAC 和 64bit 除法器。

64 bit integer mathematical operation unit (MDU), including 64 bit MAC and 64 bit divider.

- 28 个 IO，4 路 UARTs，1 路 CAN 接口，最多 8 路 12bit A/D，2 路 16bit 分辨率可调的 PWM。

28 IOs, 4-channel UARTs, 1-channel CAN, up to 8-channel 12-bit A/Ds and 2-channle 16-bit PWM of adjustable resolution.

- 支持 IAP 在线仿真和调试，断点数量无限制。

Support IAP on-line simulation and debugging with unlimited number of breakpoints.

- 可以透过 DGUS 系统在线升级代码。

Upgrade code online through DGUS system.

- (4) 1Mbytes 片内 Flash，迪文专利加密技术，确保代码和数据安全，杜绝山寨和克隆。

1Mbytes on-chip Flash with DWIN patent encryption technology ensure code and data security.

- (5) -40℃~+85℃工作温度范围（可定制 -55℃~105℃工作温度范围 IC）。

Operating temperature ranges from -40℃ to +85℃(IC operating temperature customizable from -55℃ to 105℃).

迪文欢迎广大用户基于 T5L 自主设计客制化产品。

DWIN encourages users to design your own customized product based on T5L.

5、修订记录 Revision records

版本 Rev	日期 Revise Date	描述 Content	编辑人 Editor
00	2025-02-07	首次发布 First Edition	郑运佳

使用本文档或迪文产品过程中如存在任何疑问，或欲了解更多迪文产品最新信息，请及时与我们联络：

Please contact us if you have any questions about the use of this document or our products, or if you would like to know the latest information about our products:

客服电话 Customer service Tel: 400 018 9008

客服 QQ Customer service QQ: 400 018 9008



企业微信 WeCom:

客服邮箱 Customer service email: dwinhmi@dwin.com.cn

迪文开发者论坛 DWIN Developer Forum: <http://inforum.dwin.com.cn:20080/forum.php>

感谢大家一直以来对迪文的支持，您的支持是我们进步的动力！

Thank you all for continuous support of DWIN, and your approval is the driving force of our progress!

重要声明

Important Disclaimer

迪文有权进行产品设计的任何改善或变更，且不另行单独通知客户。

客户应自行确保在产品应用过程中严格遵循所有相关标准及其他要求，包括但不限于功能安全、信息安全及监管等方面的规定。

对于客户在其产品中采用迪文产品可能引发的任何后果，迪文不承担连带责任。特别地，对于可能导致的重大财产损失、环境危害、人身伤害甚至死亡等风险，尤其是在军事、易燃易爆、生命医疗设备等高风险应用领域，客户应自行评估风险，并采取相应的预防和保护措施，迪文不承担相关责任。

DWIN reserves the right to make any changes to product designs without prior notice.

Customers should ensure strictly adhering to all the relevant standards and requirements during the product application process, including but not limited to functional safety, information security, and regulatory provisions.

DWIN shall not bear any joint and several liability for any consequences that may arise from customers' adoption of DWIN products. In particular, for risks that may lead to significant property losses, environmental hazards, personal injury, or even death, especially in high-risk application areas such as military applications, flammable and explosive places, and life-saving medical equipment, customers should independently assess the risks and take corresponding preventive and protective measures. DWIN shall not bear any relevant responsibility.